

Lánckenő olaj Color Me MŰSZAKI ADATLAP

1. Termékleírás és Alkalmazás

A termék egy prémium minőségű, környezetbarát, biológiailag gyorsan lebomló lánckenő olaj spray, amelynek alapolaját egy növényi olaj alapú (észter) lánckenő olaj képezi. A spray kiszerelés lehetővé teszi a precíz, gyors és egyenletes felvitelt nehezen elérhető helyeken is.

Főbb jellemzők:

- Kiváló tapadóképeség (anti-centrifugális tulajdonságok), minimalizálja a lecsöpögést.
- Biológiailag gyorsan lebomló formula (környezetileg érzékeny területeken is használható).
- Kiemelkedő kopás- és korrózióvédelem a láncoknak és lánckerekeknek.
- Jó viszkozitás-hőmérséklet viszony, széles üzemi hőmérséklet-tartományban.

2. Műszaki és Fizikai Tulajdonságok

Az alábbi táblázat a spray műszaki adatait tartalmazza:

Tulajdonság / Paraméter	Érték / Adat	Vizsgálati módszer
Alapolaj típusa	Növényi észter	Gyártói specifikáció
Kinematikai viszkozitás (40 °C-on)	55 mm ² /s (alapolaj)	DIN 51562-1
Lobbanáspont (alapolaj)	> 280 °C	ISO 2592
Hajtógáz típusa	propán-bután	[Kérjük kitölteni]
Sűrűség (15 °C-on, alapolaj)	0,92 g/cm ³	DIN 51757

3. Felhasználási Területek

- Mezőgazdasági és erdészeti gépek láncai (láncfűrészek, betakarítógépek).
- Ipari szállítószalagok, nyitott hajtások és csúszófelületek kenése.

- Környezetileg kritikus területeken üzemelő berendezések (pl. vízvédelmi területek közelében).

4. Használati Útmutató

1. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont.
2. Tisztítsa meg a láncot a lerakódott szennyeződésektől a jobb tapadás érdekében.
3. Permetezze a terméket 15-20 cm távolságból egyenletesen a lánc belső oldalára.
4. Hagyja a hajtó- és oldószert néhány percig elpárologni a maximális tapadóhatás eléréséhez.

5. Tárolás és Biztonságtechnika

A termék aeroszol formátumban fokozottan tűzveszélyes . Napfénytől védett, száraz, hűvös helyen, 50 °C alatti hőmérsékleten tárolandó. A pontos biztonsági előírásokat, veszélyességi besorolást és piktogramokat a termék Biztonságtechnikai Adatlapja (MSDS) tartalmazza.

Kiadás dátuma: 2026.09.10. **Verzió:** 1.0